

# Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829



- Do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego w podłożu
- Zaprojektowany dla stopni ochrony IP68 oraz IK10
- Odporność na korozję przy dużym zasoleniu
- Odpowiada szerokością elewacyjnemu systemowi HR-OPTI

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne

## MONTAŻ


- w podłożu, za pomocą klejów montażowych i dedykowanej listwy montażowej

## INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy gruntowej w elewacyjną
- zastosowanie klipsów ułatwia montaż oprawy oświetleniowej w profilu technicznym
- kompatybilny z dedykowanymi listwami montażowymi HR-MAX-T oraz HR-MAX-TW
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiał                                  | aluminium                                                  |
| Kolor                                     | srebrny anodowany                                          |
| Możliwe IP oprawy                         | 20, 66, 68                                                 |
| Przekrój profilu                          | prostokątny                                                |
| Szerokość                                 | 30.5 mm                                                    |
| Wysokość                                  | 27.2 mm                                                    |
| Szerokość klejenia LED A                  | 17 mm                                                      |
| Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)      | 2                                                          |
| Odporność na korozję przy dużym zasoleniu | tak                                                        |
| Ochrona przed uderzeniem IK10             | tak                                                        |
| Z możliwością uzyskania linii światła     | tak                                                        |
| Typ budynku                               | Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy |
| Przestrzeń                                | ciągi komunikacyjne, podjazdy, parking i garaż             |
| Oslona docinana jest na długość profilu   | tak                                                        |
| Wyprowadzenie przewodu od spodu           | tak                                                        |

| Długość | Ref                       |
|---------|---------------------------|
| 1000 mm | A01829A_1<br>C1829ANODA_1 |
| 2005 mm | A01829A_2<br>C1829ANODA_2 |
| 3010 mm | A01829A_3<br>C1829ANODA_3 |

# Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



**HR-MAX-T**  
A01827  
Ref. arch C1827



**HR-MAX-TW**  
A01828  
Ref. arch C1828

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA |  | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR                            | NR REF           |
|-------|--|----------|------------------|----------------------------------|------------------|
| HR-21 |  | PMMA     | 45 %             | <input type="checkbox"/> mleczny | B17152M<br>17152 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA      |  | MATERIAŁ        | KOLOR                                       | NR REF             |
|------------|--|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|
| HR-MAX-STN |  | stal nierdzewna | <input checked="" type="checkbox"/> srebrny | C28020N00<br>24388 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

# Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

NOWOŚĆ



## 14K-WP-K-0480-24V

KWP-14K-0480-24

Ref. arch 14K-WP-K-0480-24V

NOWOŚĆ



## 14K-WP-K-0960-24V

KWP-14K-0960-24

Ref. arch 14K-WP-K-0960-24V

NOWOŚĆ



## 14K-WP-K-1440-24V

KWP-14K-1440-24

Ref. arch 14K-WP-K-1440-24V

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > KOLOR MONO



## 14K-WP-K-BLUE-1220-24V

KWP-14KBLUE-1220-24

Ref. arch 14KWPBLUE122024V



## 14K-WP-K-BLUE-1210-24V

KWP-14KBLUE-1210-24

Ref. arch 14KWPBLUE121024V

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



## 14K-WP-K-RGB-0700-24V

KWP-14KRGB-0700-24

Ref. arch 14K-WP-K-RGB-0700-24V

NOWOŚĆ



## 14K-WP-K-RGB-1200-24V

KWP-14KRGB-1200-24

Ref. arch 14K-WP-K-RGB-1200-24V



## 14K-WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-14KRGBW-1530-24

Ref. arch 14KWP1530RGB+W24V

### POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

# Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829

NOWOŚĆ



PIANKA

**HR-MAX**

Z70547

Ref. arch 70547

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA

**C28239C02**

Ref. arch 42702



DŁAWNICA

**M16x1,5**

**C42271C02**

Ref. arch 42271



DŁAWNICA KĄTOWA

**M16x1,5-L90**

**C28158C02**

Ref. arch 42289