



WYBRANY MODEL

Thiny Slim RT 150 SW TRIAC PR

CZARNY RAL 9005

BARWA ŚWIATŁA

2700 K CRI≥ 98

INDEX

22.3110.126.002

WAGA

4,30 kg

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

31.5 W

ŚCIEMNIANIE

RC TRIAC

IP

IP20

STRUMIEŃ

3312 LM

ZASILANIE

230 V 50 Hz


KĄT ŚWIECENIA

60°

OTWÓR

MONTAŻOWY

68 x 1515 mm, h=76mm



Seria Thiny Slim RT

WPUSZCZANA

Nowoczesna architektura wymaga nowatorskich, charakteryzujących się prostotą rozwiązań. Thiny Slim RT pozwala w prosty sposób zaprojektować linie świetlne, w których ramka jest niewidoczna.

Oświetlenie podstawowe, uzupełniające. Świetnie sprawdzi się w lokalach użytkowych takich jak kluby, galerie, hotele, ale także jako oświetlenie biura i domu.

DO POBRANIA :

[3D Thiny Slim RT](#)

[Instrukcje montażu Thiny Slim RT](#)

[Deklaracja CE Thiny Slim RT](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)