



WYBRANY MODEL

MFlask K SW TRIAC

CZARNY RAL 9005

BARWA ŚWIATŁA
2700 K CRI $\geq$ 98

INDEX

56.2113.17A.002

WAGA

0,40 kg

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

6,5 W

ŚCIEMNIANIE

RC TRIAC

IP

IP 20

STRUMIEŃ


551 LM

ZASILANIE

230 V 50 Hz

KĄT ŚWIECENIA

15 - 40°



Seria MFlask K

KINKIET

Minimalistyczna rodzina MFlask charakteryzuje się subtelnymi proporcjami, nowoczesnym designem oraz źródłem LED z pełnym spektrum światła słonecznego CRI98 – SUNLIGHT. W skład serii MFlask wchodzi m.in. różne rodzaje kinkietów. MFlask K DIM to kinkiet natynkowy z bazą o wysokości 35 mm i średnicy 90 mm. Oprawa w dwóch barwach światła 2700 i 3000 K w standardzie z diodą SUNLIGHT oraz włącznikiem DIM.

DO POBRANIA :

[Instrukcje montażu MFlask K DIM](#)

[3D MFlask K DIM](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)

[Deklaracja CE MFlask K DIM](#)

Oświetlenie punktowe, uzupełniające, idealne do hoteli, wnętrz mieszkalnych czy lokali biznesowych.