Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829



IP20 IP66 IP68 IK10

- Do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego w podłożu
- Zaprojektowany dla stopni ochrony IP68 oraz IK10
- Odporność na korozję przy dużym zasoleniu
- Odpowiada szerokością elewacyjnemu systemowi HR-OPTI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne

MONTAŻ


- w podłożu, za pomocą klejów montażowych i dedykowanej listwy montażowej

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy gruntowej w elewacyjną
- zastosowanie klipsów ułatwia montaż oprawy oświetleniowej w profilu technicznym
- kompatybilny z dedykowanymi listwami montażowymi HR-MAX-T oraz HR-MAX-TW
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20, 66, 68**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**30.5 mm**
Wysokość	**27.2 mm**
Szerokość klejenia LED A	**17 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**2**
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	**tak**
Ochrona przed uderzeniem IK10	**tak**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy**
Przestrzeń	**ciągi komunikacyjne, podjazdy, parking i garaż**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A01829A_1** C1829ANODA_1
2005 mm	**A01829A_2** C1829ANODA_2
3010 mm	**A01829A_3** C1829ANODA_3

Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829


PRZYKŁADOWE REALIZACJE







PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



HR-MAX-T
A01827
Ref. arch C1827



HR-MAX-TW
A01828
Ref. arch C1828

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HR-21		PMMA	45 %	mleczny	B17152M 17152

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
HR-MAX-STN	NOWOŚĆ		stal nierdzewna	srebrny	C28020N00 24388

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829

NOWOŚĆ



14K-WP-K-0480-24V
KWP-14K-0480-24
Ref. arch 14K-WP-K-0480-24V

NOWOŚĆ

14K-WP-K-0960-24V
KWP-14K-0960-24
Ref. arch 14K-WP-K-0960-24V

NOWOŚĆ

14K-WP-K-1440-24V
KWP-14K-1440-24
Ref. arch 14K-WP-K-1440-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > KOLOR MONO

14K-WP-K-BLUE-1220-24V
KWP-14KBLUE-1220-24
Ref. arch 14KWPKBLUE122024V

14-K-WP-K-BLUE-1210-24V
KWP-14KBLUE-1210-24
Ref. arch 14KWPKBLUE121024V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

14K-WP-K-RGB-0700-24V
KWP-14KRGB-0700-24
Ref. arch 14K-WP-K-RGB-0700-24V

NOWOŚĆ

14K-WP-K-RGB-1200-24V
KWP-14KRGB-1200-24
Ref. arch 14K-WP-K-RGB-1200-24V

14K-WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-14KRGBW-1530-24
Ref. arch 14KWPK1530RGB+W24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Profil HR-MAX

Nr ref A01829

Ref. arch C1829

NOWOŚĆ



PIANKA

HR-MAX

Z70547

Ref. arch 70547

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA

C28239C02

Ref. arch 42702



DŁAWNICA

M16x1,5

C42271C02

Ref. arch 42271



DŁAWNICA KĄTOWA

M16x1,5-L90

C28158C02

Ref. arch 42289