
AQUAFORM Inc. Sp. z o.o
Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów, PL, +48 12 270 21 22, biuro@aqform.com, https://www.aqform.com

Ostatnia aktualizacja 2023-02-20 16:00. Szczegóły dotyczące oprawy dostępne pod adresem https://www.aqform.com/pl/RA0017



Tolerancja wymiarowa ± 1mm

Gwarancja: 5 lat

RAFTER LED multitrack

RAFTER LED multitrack

Kategoria: multitrack
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI
Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF – drugi obwód.
Standardowy kolor adaptera: biała oprawa – biały adapter, czarna oprawa – czarny adapter.
Oprawa kompatybilna wyłącznie z szynoprzewodem multitrack.
System multitrack dostępny jest w wersji: wpuszczanej, natynkowej, zwieszanej.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:
STRUKTURA



DOSTĘPNE WERSJE:

M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

STRUKTURA

czarny struktura	-12	biały struktura	-13

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.